

PRZEDMIAR ROBÓT				
PROJEKT PRZEBUDOWY UL. KOLEJOWEJ W GIŻYCKU NA ODCINKU OD UL. WYZWOLENIA DO UL. DĄBROWSKIEGO				
Poz.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
I. CZĘŚĆ DROGOWA				
*	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1		Prace pomiarowe dla dróg powiatowych, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0.43
*	D-01.02.02	Zdjęcie humusu	*	*
2		średnia grubość warstwy 20 cm 26+34+69+307 = 436 m2	m2	436.00
3		odwiezienie nadmiaru humusu na odkład (do 10km)	m3	21.80
*	D-01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i ulic	*	*
4		Rozbiórka istniejących krawężników betonowych	m	448.00
5		Rozbiórka istniejących obrzeży betonowych	m	602.00
6		Rozbiórka nawierzchni ul. Kolejowej z trylinki 407 x 7 = 2849 m2	m2	2 849.00
7		Rozbiórka nawierzchni ul. Kolejowej - bitumicznej wraz z podbudową 25 x 7 = 175 + 78 = 253 m2	m2	253.00
8		Rozbiórka nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej 21.5 + 35 + 474 = 530.50 m2	m2	531
9		Wywiezienie materiału z rozbiórki na odkład na plac składowy bazy Obwodu Drogowego ZDP w Giżycku przy ul. Suwalskiej	m3	752
*	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*
10	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gr. kat. I - V z wywiezieniem urobku na odkład	m3	1 332.14
*	D-03.00.00	ODWODNIENIE DRÓG	*	*
11	D-03.01.01	Odwodnienie liniowe	m	8.00
*	D-04.00.00	PODBUDOWY	*	*
*	D-04.01.01	Korytowanie wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	*	*
12		- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	4 001.50
*	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30	*	*
13		- warstwa gr. 20cm	m2	677.50
*	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3	*	*
14		- warstwa gr. 20cm 237 + 1360 + 1180 + 205 + 42 + 42 + 42 = 3108m2	m2	3 108.00
*	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem	*	*
15		- podbudowa pomocnicza, mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm 237 + 1360 + 1180 + 205 + 42 + 42 + 42 + (432 x 0.5) = 3324 m2	m2	3 324.00
*	D-04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego	*	*
16		- beton asfaltowy AC 22 P, warstwa grubości 7cm 237 + 1360 + 1180 + 205 + 42 + 42 + 42 = 3108m2	m2	3 108.00
*	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
*	D-05.03.05A	Warstwa wiążąca	*	*
17		- beton asfaltowy AC 16 W, warstwa grubości 5 cm 237 + 1360 + 1180 + 205 = 2982m2	m2	2 982.00
*	D-05.03.05C	Warstwa ścieralna	*	*
18		- beton asfaltowy AC 11 S, warstwa grubości 4 cm 237 + 1360 + 1180 + 205 = 2982m2	m2	2 982.00
*	D-05.03.23	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej	*	*
19		- kostka betonowa bezfazowa grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm	m2	497.00
20		- kostka betonowa bezfazowa grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm (koloru czerwonego)	m2	180.50
*	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*

*	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów	*	*
21		- humusowanie - warstwa grubości 15 cm	m2	436.00
*	D-07.00.00	<u>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</u>	*	*
*	D-07.01.01	Oznakowanie poziome	*	*
*		Malowanie grubowarstwowe masą termoplastyczną	*	*
22		- P-4	m2	75.50

Przedmiar robót

1

PRZEDMIAR ROBÓT				
PROJEKT PRZEBUDOWY UL. KOLEJOWEJ W GIŻYCKU NA ODCINKU OD UL. WYZWOLENIA DO UL. DĄBROWSKIEGO				
Poz.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
23		- P-1e	m2	12.50
24		- P-7a	m2	1.30
25		- P-2a	m2	2.70
26		- P-10	m2	80.00
27		- P-14	m2	9.50
28		- P-25	m2	9.74
29		- P-12	m2	7.15
30		- P-8b	m2	4.47
31		- P-8d	m2	4.47
*	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	*	*
32		Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	40.00
*		Ostrzegawcze	*	*
33		- średnie	szt.	10.00
*		Zakazu	*	*
34		- średnie	szt.	24.00
*		Nakazu	*	*
35		- średnie	szt.	2.00
*		Informacyjne	*	*
36		- średnie	szt.	18.00
*		Uzupełniające	*	*
37		- średnie	szt.	2.00
38		Tabliczki do znaków	szt.	10.00
*	D-08.00.00	<u>ELEMENTY ULIC</u>	*	*
*	D-08.01.01	Krawężniki betonowe	*	*
39		- krawężnik betonowy 15x30x100 cm na ławie z betonu C16/20 z oporem i podsypce piaskowo cementowej	m	423.00
40		- krawężnik betonowy obniżony 15x30x100 cm na ławie z betonu C16/20 z oporem i podsypce piaskowo cementowej	m	25.00
*	D-08.03.01	Obrzeża betonowe	*	*
41		- obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	448.00

Przedmiar robót

2